Novetta Markisen
Prima Markisen

So schön kann es zu Hause sein

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

nova hüppe

LAMBERT

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

nova hüppe

Abb. Cassettenmarkise Novetta Plus F

Prima Markisen

Prima T-Baureihe:
Prima T
Prima TS

Prima Cassetten:
Prima CC
Prima C1

Novetta Markisen

Novetta Offene:
Novetta Basis
Novetta Plus 1
Novetta XS | XH

Novetta Compact:
Novetta Plus H
Novetta CC
Novetta Plus 2

Novetta Cassetten:
Novetta Plus Q
Novetta Plus F
Novetta Plus R

* außer NpR

Prima Markisen – Der Einsteig in die Markisenwelt

Gelenkarmmarkisen der Prima-Serie mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ob als Tragrohrmarkise Prima T | TS, als exklusive Compactcassette Prima CC oder als filigrane, rundum geschlossene Cassettenmarkise Prima C1:
Mit einem pulverlackierten Gestell, Befestigungen und Armhalterungen aus Aluminium und stabilen Gelenkarmen mit Doppelseil hält Ihre Freude an der Markise viele Sommer lang.

Bewährte Einhaktechnik mit stranggepressten Aluminium-konsolen garantiert einen sicheren Halt

Stabile Einhakbefestigung auch bei den Cassettenmarki-sen der Prima Baureihe

Einhakkonsole für eine variable Befestigung am Markisenkasten

Konsole zur Einhakbefestigung für hohe Befestigungsanspru-che, in verschiedenen Breiten lieferbar

Neigungsverstellung aus gesenk-geschmiedetem Aluminium mit automatisch verriegelnder Hoch-schlagsicherung

Armhalter aus stranggepresstem Aluminium garantieren einen festen Halt der Gelenkarme

Cassettenmarkise Prima C1 mit funktionaler Seitenkappe aus Aluminium-Druckguss

Novetta Markisen – so schön kann es zu Hause sein

Mit Markisen von Nova Hüppe gelingt es, einen neuen Wohnraum im Freien, ganz nach dem persönlichen Geschmack, zu gestalten.

Sicher in der Technik, vielseitig in ihrer Funktion und individuell in Ausstattung und Design machen Novetta Markisen aus Sonnenschutz ein Stück Lebensart und verleihen jedem Gebäude einen Hauch von Luxus.

Doppelgelenkarmmarkise Novetta Plus 2 mit zusätzlich ausfahrbarer Fläche

LED-Beleuchtung und Bedienung des Volantrollos per Funk zeich-nen die neue Novetta Plus R aus

800 400 1300 5-40° 5

Gesenkgeschmiedeter Armhalter aus Aluminium mit Hochschlag-sicherung und Kipp-Rückstellung

Weitere Vorteile: Flexibler Montagebereich und geringe Anzahl an Befestigungskonsolen

Novetta Plus F auf Wunsch auch mit zusätzlichem LED-Lichtprofil (in Gestellfarbe) erhältlich. Nachrüstung möglich!

Novetta Plus F: Die elegante Flachcassette

Die Markise Novetta Plus F ist eine vollkommen geschlossene Cassettenmarkise, die sich besonders durch ihre flache Bauweise (Bauhöhe 15 cm) auszeichnet.

Mit ihrer „selbsttragenden Karosserie" verfügt dieser Markisentyp über eine extrem hohe Stabilität, sodass fast immer nur zwei Befestigungspunkte nötig sind.

Ein weiterer Pluspunkt dieser ausgezeichneten Markise: Die Novetta Plus F kann einteilig mit drei Gelenkarmen bis zu einer Breite von 800 cm und einem Ausfall von 400 cm gefertigt werden!

Perfektes Design und hohe Funktionalität machen die Novetta Plus F schließlich zu dem Topmodell unter den Cassettenmarkisen.

650 350 5-40°

550 400 5

Modernstes Design perfektioniert mit technischen Finessen

Mit dem dimmbaren, warmweißen LED-Licht werden neue Akzente gesetzt

Das standardmäßige, elektrisch bedienbare Volantrollo wird über induktive Ladung startbereit gehalten

Auch seitlich geschlossen: Novetta Seitenzugmarkise

Funktioniert wie ein Springrollo – nur seitlich an der Wand befestigt.
Die Seitenzugmarkise bildet den perfekten seitlichen Abschluss Ihrer Markise und Ihres eventuell zusätzlichen Volantrollos. Auch der Markisenneigung angepasste Trapezformen sind möglich!

Novetta Plus R: Die multifunktionale Cassettenmarkise

**Die neue Novetta Plus R vereint moderne Technik mit puristischem Design in einer innovativen Cassettenmarkise und stellt eine Fortführung der erfolgreichen und bewährten Novetta Plus F dar:
Eine extrem verwindungssteife – das Tuch perfekt schützende – Cassette mit außergewöhnlich geringem Bedarf an Befestigungspunkten.**

Diese wegweisende Markise wird standardmäßig mit einer hochwertigen, dimmbaren LED-Beleuchtung über die ganze Breite der Markise ausgestattet, welche für eine stimmungsvolle Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder dem Balkon sorgt.

Das in einem separaten Aluminiumprofil untergebrachte Beleuchtungssystem lässt sich ganz leicht unabhängig von der Cassettenmarkise montieren und demontieren.

Mit dem ebenfalls generell enthaltenen elektrischen Volantrollo können Sie der tief stehenden Sonne entgegenwirken und ganz bequem per Funkbedienung von Ihrem Lieblingsplatz aus diese Zusatzmarkise bedienen.

500 | 300 110 | 600 | 250 110 | 8-45° | 5

Im geschlossenen Zustand fahren alle Profile dicht aneinander. Damit wird für diese Doppelmarkise ein relativ kleiner Bauraum benötigt

Die Zusatzfläche bietet weiteren, exklusiven Schatten – das herausragende Merkmal der Novetta Plus 2

Für die Montage an einem ungeschützten Platz sorgt die ansprechende Abdeckblende für einen guten Schutz des Tuches

Novetta Plus 2: Die Doppelmarkise mit Zusatznutzen

Die exklusive Novetta Plus 2 eröffnet neue Dimensionen in der Markisentechnik. Ihre zusätzlich ausfahrbare Fläche schafft mehr Raum im Freien und schützt vor tief stehender Sonne, neugierigen Blicken und gibt Geborgenheit.

Das deutlich überarbeitete, harmonische Design der Novetta Plus 2 ergibt auch im eingefahrenen Zustand der Markise eine geringe Bautiefe.

Und mit der Wetterschutzblende wird selbst an ungeschützten Bereichen der Hauswand ein Optimum an Schutz für die Markise und dem Behangtuch gewährleistet.

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

nova hüppe

Abb. Hülsenmarkise Novetta Plus H

650 350 5-40° 5

Puristisches Design und optimale Funktionalität: Die Novetta Plus Q im geschlossenen Zustand

Die Endkappe des Ausfallprofils nimmt die kubische Linienführung des Kastens auf

Die optional erhältliche Rückwand verschließt den Kasten bei Decken- oder Dachsparrenmontage

Novetta Plus Q: Cassettenmarkise mit Kubus-Design

Die Cassettenmarkise Novetta Plus Q ist mit ihrem puristischem, kubischen Design stark an dem Beschattungssystem Q.bus angelehnt. Auch hier überzeugen gerader Linienverlauf und die quadratische Gestaltung des Markisenkastens den Betrachter.

Eine moderne Cassettenmarkise, die sich hervorragend in die aktuelle, an klaren Formen ausgerichtete Architektur speziell von Ein- und Zweifamilienhäusern eingliedern und integrieren lässt.

Die Mechanik mit gesenkgeschmiedeten Armhaltern und hoch belastbaren Ketten-Gelenkarmen stammt aus dem über Jahre bewährten Novetta-Baukasten. Die Neigung kann stufenlos von 5 bis 40° verstellt werden.

500 300 5-45° 5

Die flache Bauhöhe beträgt nur 14 cm, die Neigung lässt sich stufenlos bis zu 45° verstellen

Der Spalt zwischen Cassette und Wand wird optisch durch farblich angepasste Aluminiumdeckel verschlossen

Prima C1: Die filigrane Cassettenmarkise

Kompakte und filigrane Bauweise sowie eine extrem kleine Cassettenhöhe zeichnen die Prima C1 aus. Hinzu kommt die äußerst einfache Montage – je nach Wunsch ist diese Cassettenmarkise an Wand, Decke oder Dachsparren zu befestigen.

Anspruchsvolle Technik – Markisentuch und Gelenkarme sind geschützt – sowie ein attraktives Design bilden bei der Prima C1 eine herausragende Einheit.

600 300 5-45° 5

Besonders im geschlossenen Zustand macht die Prima CC eine gute Figur

Seitenansicht der Prima CC mit formschönen Profilen und Seitenkappen aus Aluminium

650 400 1200 5-45° 5

Die nahezu baugleiche Novetta CC ist eingefahren optimal vor Wind und Wetter geschützt

Mit der Kipp-Rückstellung in der Neigungsverstellung lässt sich die Neigung individuell einstellen

Prima CC:
Die alternative Compactcassette

Die Prima CC sorgt mit ihrer Compactcassette für optimalen Schutz vor Wind und Wetter. Das Markisentuch wird besonders vor Witterungseinflüssen geschützt, somit ist eine hohe Lebensdauer gewährleistet.

Mit der hochwertigen Kipp-Rückstellung behält die Cassette bei jeder individuell gewählten Neigung ihre Ausgangsposition im eingefahrenen Zustand.

Novetta CC:
Die perfekte Compactcassette

Für mehr Gestaltungsspielraum sorgt die Novetta CC. Maximale Maße von 6,5 m Breite und ein Ausfall von 4 m beschatten Ihre große Terrasse ideal. Optional kann für noch mehr Breite die Novetta CC auch gekuppelt werden. Dann ist eine maximale Beschattungsfläche von rund 45 qm realisierbar.

Die bewährte Novetta-Technik und eine moderne Formgebung ergänzen perfekt den Anspruch an eine individuelle Wohnlösung unter freiem Himmel.

600 400 1200 5-45° 5

Novetta Plus H mit rundum geschlossener Hülse

425 400 5-30° 5

Novetta XH | XS mit mehr Ausfall als Breite

5-45° 600 300 5

Seitenansicht **Prima TS** mit integriertem Schutzschirm und Kippgelenk mit Hochschlag-sicherung

Novetta Plus H: Die schützende Hülsenmarkise

Die Novetta Plus H bietet langjährig bewährte Markisentechnik mit optimaler Sicherheit durch hoch belastbare Kettengelenkarme.

Die schützende Behanghülse schafft einen Rundumschutz des Markisentuches bei jedem Wetter. Der leicht abnehmbare Volant lässt sich in der Wintersaison sicher und geschützt in der Hülse verbergen.

Für die besondere bauliche Situation bietet die Novetta XS die Möglichkeit, den Ausfall der Markise größer als die Breite zu wählen. Diese sogenannte Schmalmarkise gibt es auch als Gelenkarmmarkise Novetta XH mit schützender Behanghülse.

Prima TS: Die solide Standardmarkise

Die Tragrohrmarkise Prima TS bietet solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design. Dabei spendet sie angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon.

Der integrierte Regenschutzschirm der Prima TS bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen. Dadurch wird die Lebensdauer der Markise verlängert. Die seitliche Abdeckung aus Aluminium rundet das Design optimal ab. Mit entsprechenden Konsolen läßt sie sich problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.

600 300 5

5-45°

Prima T mit starrer Armanbindung und Möglichkeit der Neigungsverstellung

700 400 1400

5 5-45°

Novetta Basis mit stranggepresstem, starrem Armhalter und hoch belastbarem Kettengelenkarm

Novetta Plus 1 mit gesenkgeschmiedetem Armhalter und integrierter Hochschlagsicherung sowie Kipp-Rückstellung

Novetta Basis | Plus 1: Die offenen Gelenkarmmarkisen

Die Novetta Basis definiert bereits die hohen Ansprüche an das Novetta-Gelenkarmmarkisensortiment. Bewährte Gestelltechnik, solide Verarbeitung und umfangreiche Ausstattungsvarianten lassen Freiraum für Gestaltungsvielfalt.

Die Novetta Plus 1 verfügt über klassische Markisentechnik mit ausgefeilten technischen Details und exklusiver Ausstattung. Die Gelenkarmbefestigung mit breiten Konsolen direkt an Wand, Decke oder Dachsparren gibt der Markise hohe konstruktive Stabilität und bietet Sicherheit bei aufkommenden Windböen.

Prima T: Die solide Standardmarkise

Solide Qualität in stabiler Ausführung verbunden mit modernem Design bietet diese Tragrohrmarkise zu einem besonders attraktiven Preis.

Die offene Markise Prima T spendet angenehmen Schatten auf Terrasse und Balkon. Mit entsprechenden Konsolen läßt sie sich problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren.

Abb. Cassettenmarkise Novetta Plus F

Markisen Produktübersicht

	Variante			Breite			Ausfall | Neigung				Antrieb			Farben						Montage			Zubehör			
Typ	offen	Schirm | Hülse | Compact	Cassette	min.	max.	max. gekuppelt	min.	max.	max. gekuppelt	Neigung	Getriebe inkl. Kurbel	Motor	Funkmotor RTS / IO	RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9006 weißaluminium	RAL 8019 graubraun	Anthrazit-Struktur (TG 80077)	Novacolor Farben	RAL-Standardfarben	Wand	Decke	Dachsparren	Volant Form 1-3	Volantrollo m. Getriebe	Volantrollo m. Elektroantrieb	Regenschutzdach
Prima T	x			1890	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	S	–	–	A
Prima TS		x		1970	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	S	–	–	–
Prima C1			x	1724	5000	–	1500	3000	–	5° – 45°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	–	–	–	–
Prima CC		x		1970	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	A	–	–	–
Novetta Basis	x			1750	7000	14000	1500	4000	3500	5° – 45°	S	A	A	S	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	A
Novetta Plus 1	x			1770	7000	14000	1500	4000	3500	5° – 45°	S	A	A	S	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	A
Novetta XS	x			1120	4250	–	1500	4000	–	5° – 30°	S	A	A	S	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	–
Novetta XH		x		1120	4250	–	1500	4000	–	5° – 30°	S	A	A	S	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	–
Novetta Plus H		x		1830	6000	12000	1500	4000	3500	5° – 45°	S	A	A	S	S	S	S	A	A	S	A	A	S	A	–	–
Novetta Plus 2	x			1830	6000	–	1500	3000	–	5° – 45°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	S	–	–	A
Novetta CC		x		1830	6500	13000	1500	4000	3500	5° – 45°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	A	A	A[3]	–
Novetta Plus Q			x	1840	6500	–	1500	3500	–	5° – 40°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A	–	–	–	–
Novetta Plus F			x	1780	8000	13000	1500	4000	3500	5° – 40°	S	A	A	S	S	A	S	A	A	S	A	A[2]	A	A	–	–
Novetta Plus R			x	1880	6500	–	1500	4000	–	5° – 40°	–	–	S[1]	S	S	A	S	A	A	S	A	A	–	–	S[4]	–

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Größenkombinationen möglich sind.

S = Standard | A = gegen Mehrpreis | – = nicht möglich

1) nur mit RTS-Funkmotor lieferbar
2) für Breiten ab 6501 mm nicht möglich
3) Volantrollo mit akkubetriebenem E-Motor auf Solarbasis
4) Volantrollo mit akkubetriebenem E-Motor mit Induktionsladung

Markisen Gestellfarben

Anthrazitstruktur (Farbe 61) | Weißaluminium (RAL 9006) | Verkehrsweiß (RAL 9016) | Graubraun* (RAL 8019) | Novacolor Feinstruktur (MP) | Alle RAL-Farben (MP)

*Standard Novetta-Baureihe;
Prima-Baureihe (MP)

Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Schmiedeweg 4+6
26135 Oldenburg
Telefon +49 441 39036-0
Fax +49 441 39036-36
www.novahueppe.de

Nova Hüppe bei Facebook

nova hüppe

LAMBERT

Zentrale:
Heininger Straße 38
D-73037 Göppingen
Tel: +49 (0) 7161/999220
Fax: +49 (0) 7161/99922440
eMail: info@lambert-gmbh.de
Web: www.lambert-gmbh.de

Fragen Sie nach unseren Niederlassungen und Vertretern in Ihrer Nähe!

Erklärung der Piktogramme (MP=gegen Mehrpreis):

cm	cm	cm	Grad		5	
Maximale Breite	Maximaler Ausfall	Max. Breite Gekuppelte Anlagen	Neigungs-winkel (dezentral)	Volant-rollo (MP)	Windstärke (Beaufort-Skala)	Höchste Belastbar-keit durch Gesenk-schmiede-Teile

Smart Home Ready – Vorbereitet für die Somfy Smart Home-Systeme: Tahoma® oder Connexoon

Änderungen in Farbe, Material und Technik vorbehalten. 0714.11.0024 (5/05.20)Z.